

AARDKLEMMEN

Vlamboog aardklem schroefmodel A1



Robuuste aardklem A schroefmodel met hoogwaardig messing onderstuk en verzinkt stalen schroefdraadknevel. Excellente kabelaanluiting en hoogwaardig messing garanderen optimale stroomoverdracht.


M18 x 1,5 schroefdraad aansluiting. Zie groep 17 wartel/kegel of klembus.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Bek opening | Kabel | St./Verp. |
|---------------|----------------------------|--------|-------------|---------------------------|-----------|
| 11.01.55100 | A-1, met rubber. | 600 | 42mm | 35 t/m 95 mm ² | 1/10 |
| 11.01.55101 | A-1, zonder rubber. | 600 | 42mm | 35 t/m 95 mm ² | 1/10 |
| 11.01.55300 | A-M18 x1,5, met rubber. | 600 | 42mm | 35 t/m 95 mm ² | 1/10 |
| 11.01.55301 | A-M18 x1,5, zonder rubber. | 600 | 42mm | 35 t/m 95 mm ² | 1/10 |

Vlamboog aardklem A1 onderdelen

| Artikelnummer | Omschrijving | St./Verp. |
|---------------|---|-----------|
| 11.02.05501 | Onderstuk aardklem A1. | 1/1 |
| 11.02.05503 | Onderstuk aardklem A1, aansluiting M18 x 1,5. | 1/1 |
| 11.02.05520 | Bovenstuk aardklem A1. | 1/1 |
| 11.02.05521 | Knevel aardklem A1. | 1/1 |
| 11.02.05522 | Kerfstift kort aardklem A1. | 10 |
| 11.02.05523 | Kerfstift lang aardklem A1. | 10 |
| 11.02.05524 | Oogbout aardklem A1. | 1/1 |
| 11.02.05525 | Torsieveer aardklem A1. | 10 |
| 11.02.05526 | Sluistring aardklem A1. | 10 |
| 11.02.05527 | Rubber manchet aardklem A1. | 1/1 |
| 01.11.09403 | Inbussleutel 6 mm. | 10 |

Massaklem schroefmodel



Massaklem schroefmodel voor Heavy duty werkzaamheden, gemaakt van messing (lichaam) en verzinkt staal. Met draaiknevel en rubber in box. Met inbuschroef kabelaanluiting.


| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Bek opening | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|-------------|-----------|
| 11.41.55500 | Massaklem. | 600 | 30mm | 1/25 |

Aardklem schroefmodel G-600 (type Myking)




De parallelle bekken zorgen voor een evenwijdige inklemming. Klemkracht, materiaal en aansluiting zorgen voor optimale stroomoverdracht. Geschikt tot 600 ampere. Met inbus-kabelaanluiting en verpakt in een doosje met display-zakje.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Bek opening | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|-------------|-----------|
| 11.42.30600 | Type G-600. | 600 | 30mm | 1/25 |



AARDKLEMMEN

Aardklemmen schroefmodel Extreme Duty



C-klem aardklem voor extreme toepassingen tot en met 800 ampère met inbus-kabelaansluiting.

Display-verpakking

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Bek opening | St./Verp. |
|---------------|---------------|--------|-------------|-----------|
| 11.05.03500 | Extreme Duty. | 500 | 60mm | 1/20 |
| 11.05.03800 | Extreme Duty. | 800 | 60mm | 1/20 |

Aardklemmen magnetisch



Zware magnetische aardklem, aan drie zijden magnetisch. Kabelaansluiting geïsoleerd door middel van kunststof handgreep. Met inbus-kabelaansluiting. Verpakt in doosje.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|-----------------------|--------|-----------|
| 11.40.10495 | Magnetische aardklem. | 200 | 1/50 |
| 11.40.10500 | Magnetische aardklem. | 400 | 1/30 |
| 11.40.10505 | Magnetische aardklem. | 600 | 1/15 |


Aardklemmen veermodel EL



Eenvoudige praktische krokodil-klem, messing contactpunten met Litze, zware klemveer, bek-opening 55 mm, verzinkte huizen en M12 draadeinde voor de kabelschoenaansluiting.

Display-verpakking

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Draadeinde | St./Verp. |
|---------------|------------------------------|--------|------------|-----------|
| 11.42.10514 | EL 200, met Litze. | 200 | M10 | 10/40 |
| 11.42.10515 | EL 400, met Litze. | 400 | M12 | 10/40 |
| 11.42.10519 | EL-Z 600, met dubbele Litze. | 600 | M12 | 40 |



AARDKLEMMEN

Aardklemmen veermodel FIX



Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodil-klem met optimale klemkracht. Original FIX aardklem is wereldberoemd.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|-----------|
| 11.42.10534 | FIX 200. | 400 | 1 |
| 11.42.10535 | FIX 400. | 400 | 1 |
| 11.42.10536 | FIX 600. | 600 | 1 |

Aardklemmen veermodel Jackson



Wereldberoemde robuuste aardklem Jackson. Optimale klemkracht, materiaal en kabelaansluiting garanderen perfecte stroomoverdracht.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|--------------------------|--------|-----------|
| 11.42.20614 | Jackson, model GC-3-300. | 300 | 1/24 |
| 11.42.20617 | Jackson, model GC-5-500. | 500 | 1/12 |

Aardklemmen veermodel als type Jackson



Robuuste aardklem als type Jackson. Optimale klemkracht, materiaal en kabelaansluiting garanderen perfecte stroomoverdracht.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|--------------------------|--------|-----------|
| 11.42.20615 | Jackson, model GC-3-300. | 300 | 1/30 |
| 11.42.20616 | Jackson, model GC-5-500. | 500 | 1/20 |


Aardklem veermodel type N



De gebogen vorm van de type N aardklem zorgt voor maximaal contact op het werkstuk. Bevestiging van de kabel geschiedt d.m.v. dichte verbinding met de Litze bovenop de klem. Beide factoren garanderen een optimale stroomoverdracht. Bek-opening 70 mm.

Display-verpakking

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|-----------|
| 11.05.06200 | Type N. | 250 | 1/40 |
| 11.05.06300 | Type N. | 350 | 1/40 |
| 11.05.06400 | Type N. | 500 | 1/40 |
| 11.05.06500 | Type N. | 600 | 1/40 |



AARDKLEMMEN

Aardklemmen verend geïsoleerd



Deze verende aardklem is voorzien van isolerende coating. Vanwege deze coating wordt het gevaar van spanning verminderd. De contactdelen zijn niet gecoat. Kleur zwart.

Display-verpakking

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|-----------|
| 11.42.10552 | Crocodile. | 200 | 1/40 |
| 11.42.10554 | Crocodile. | 400 | 1/40 |
| 11.42.10556 | Crocodile. | 600 | 1/40 |

Strong Hand Ground Hog klem



Snelspan aardklem uit het Strong Hand programma. Voor een snelle en krachtige massaverbinding.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|--|--------|---------------|
| 11.49.02850 | Snelspan aardklem. Klemkracht 180kg. Met v-pad type Xfv. | 500 | 90 mm 64 mm 1 |


Accu klemmen



De accuklemmen kunnen gebruikt worden met toepassingen met accukabels.

Display-verpakking

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | St./Verp. |
|---------------|---|--------|-----------|
| 11.05.07200 | Set accu klemmen rd/zw. | 200 | 1/100 |
| 11.05.07600 | Set accu klemmen rd/zw. | 600 | 1/50 |
| 11.05.07640 | Set accu klemmen 2 x rood en 2 x zwart. | 600 | 1/1 |



AARDKLEMMEN

Nies roterende aardklemmen NKK



De robuuste Nies roterende aardklem wordt ingezet bij ketel- en apparatenbouw en bij het lassen van pijpen. De optimale kabelaanluiting en materialen zorgen voor perfecte stroomoverdracht.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 11.45.10550 | NKK 400. | 400 | 05.00.00 | 1 |
| 11.45.10551 | NKK 600. | 600 | 06.00.00 | 1 |
| 11.45.10552 | NKK 800. | 800 | 07.00.00 | 1 |
| 11.45.10553 | NKK 1200. | 1200 | 08.00.00 | 1 |
| 11.45.10554 | NKK 2000. | 2000 | 09.00.00 | 1 |

Nies roterende aardklemmen NKK KS



De robuuste Nies roterende aardklem KS 400 met schroefklem wordt ingezet bij ketel- en apparatenbouw en bij het lassen van pijpen. Met de schoefklem kan de aardklem eenvoudig bevestigd worden. De optimale kabelaanluiting en materialen zorgen voor perfecte stroomoverdracht.


| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|---------------------|--------|----------|-----------|
| 11.45.10561 | Met klemkop KS 600. | 600 | 22.00.00 | 1 |

Nies klemkoppen K-2

Voor gebruik in combinatie met NKK 800 of NKK 1200.



| Artikelnummer | Omschrijving | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|----------------------|----------|-----------|
| 11.45.10580 | K-2. | 27.00.00 | 1 |
| 11.45.10584 | G800 kabelconnector. | 28.00.00 | 1 |



AARDKLEMMEN

Nies klemkoppen PZ



Voor gebruik in combinatie met NKK 400, 600, 800, 1200, of 2000.

| Artikelnummer | Omschrijving | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|---|----------|-----------|
| 11.45.10581 | PZ-1, voor gebruik in combinatie met NKK 400 of NKK 600. | 29.00.00 | 1 |
| 11.45.10582 | PZ-2, voor gebruik in combinatie met NKK 800, 1200 en 2000. | 30.00.00 | 1 |
| 11.45.10583 | PZ-3, voor gebruik in combinatie met NKK 800, 1200 en 2000. | 31.00.00 | 1 |

Nies magnetische stroomoverdragers



Magnetische aardklem geschikt voor roterende stalen onderdelen. 300 en 600 ampere.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 11.45.10566 | HKK 300 | 300 | 58.00.00 | 1 |
| 11.45.10564 | HKK 600 | 600 | 23.00.00 | 1 |

Nies roterende stroomoverdragers



SH Stroomkoppelingen voor aansluiting op assen, bevestiging d.m.v. een konische spanhuls.

| Artikelnummer | Omschrijving | Ampère | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 11.45.10575 | SH-440. | 400 | 16.00.00 | 1 |
| 11.45.10576 | SH-650. | 600 | 17.00.00 | 1 |
| 11.45.10577 | SH-860. | 800 | 18.00.00 | 1 |
| 11.45.10578 | SH-1270. | 1200 | 19.00.00 | 1 |
| 11.45.10579 | SH-2070. | 2000 | 20.00.00 | 1 |

Vetspuit en vet t.b.v. Nies roterende aardklemmen



Het speciaal ontwikkelde vet zorgt voor een optimale stroomoverdracht op de bewegende delen.

| Artikelnummer | Omschrijving | Nies nr. | St./Verp. |
|---------------|--|----------|-----------|
| 11.45.10590 | Vetspuit - zonder vet. | 40.00.01 | 1 |
| 11.45.10591 | P34 - speciaalvet, bus 0,5 kg. | 40.00.00 | 1 |
| 11.45.41000 | Vetsmeerpot type ET140, electronisch gestuurd. | 41.00.00 | 1 |

