

Lasdampafzuiger vrijbaar - Art.nr.:84 200 100

- » Twee afzuigarmen
- » Krachtig filter



Gebruik

- » Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
- » Incidentieel tot regelmatig gebruik
- » Voor twee werkplekken

Toepassingen

- » Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- » Comfortabele filterwisseling dankzij deur
- » Minder naponstellingen dankzij afzuigkap met flensrand
- » Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- » Uitvoering met twee afzuigarmen neemt weinig plaats in beslag, prijstechnisch goed alternatief
- » Met twee afzuigarmen gelijktijdig of met één afzuigarm dankzij smoorklep in de afzuigkap van de afzuigarmen

Eigenschappen

- » De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- » Draairichtingindicatie
- » Start-stop-automaat (optioneel)
- » Verlichting in de afzuigkap (optioneel)
- » Afzuigarm tot 4 meter

Technische gegevens

Art.nr.	84 200 100
Filter	
Filter trappen	2
Filtertechniek	Eénwegfilter
Filteroppervlakte	ca. 15,8 m ²
Filtertype	Filtercassette
Filtermateriaal	Glasvezel
Filterclassificatie	F9
Extra filters	Voor/na filter
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	700 m ³ /h
Afzuigvermogen	2 x 700 m ³ /h
Afmetingen (b x d x h)	655 x 655 x 1.020 mm
Gewicht	95 kg
Motorvermogen	1,1 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	2,3 A
Geluidsniveau	68 dB(A)

Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
Aantal afzuigarmen	2
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m