

XTM 182I SINGLE PHASE COMPACT MIG INVERTER



- MULTI PROCES MIG/MMA/ LIFT TIG
- SYNERGIC CONTROLE
- DUO DIGITALE DISPLAY
- OPBERGSCHUIF

MULTI MODE

De XTM 182I kan materiaal tot een dikte van 6mm lassen.

Dankzij de synergetische controle maakt het een snelle setup van het lasproces mogelijk.



TIG & MMA LASSEN

De machine kan gebruikt worden voor MMA en TIG lassen, dankzij de multi modus knop.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- 1 x 240V
- 180A @ 25% inschakelduur
- Compact & verplaatsbaar
- Synergic controle
- Kar met ingebouwde opberglade
- Duo digitale display
- Lasbobijn van 15kg (300mm)
- IP23S
- Inclusief 3 meter massakabel
- 2T/4T schakelfunctie, aparte knop
- 2 Jaar Carry-In garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS

PARAMETER	WAARDE
Stijl	Compact
Machine Type	Inverter
Lasroom	180A DC
Draadsnelheid	2-15m/min
Voltage	18-26.5V
Lasbobijn	300mm (15kg)
Aandrijving	4R
Draaddikte	0.6-1.0mm
Inschakelduur	180A @ 25% 90A @ 100%
Primaire Spanning	1 x 240V
Zekering	16A T
KVA	7.36
Generator Grootte*	10 KVA
Isolatie Klasse	IP23S
Afmetingen (LxBxH) mm	1020 x 470 x 930
Gewicht (kg)	52

*Generator vereist AVC

ACCESSOIRE INFORMATIE	
CODE	OMSCHRIJVING
PRO1500AK	Onderdelenbox PRO15
WP17V-12-2IXS	WP17V-4M-35/50-200A Knijp
WR4075	Pre-Weld anti spat 750ml
XR938H	Lashelm Large View Zilver

LASTOORTS KEUZESELECTOR (VERPLICHTE OPTIE)

ECR1500-30ER	Everyday 15 -3m
ECR1500-40ER	Everyday 15 -4m
PRO1500-30ER	Pro-Grip 15 -3m
PRO1500-40ER	Pro-Grip 15 -4m
XP200A-30E	XP8 200A - 3m
XP200A-40E	XP8 200A - 4m

Selecteer uw lastoorts naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van de gekozen lastoorts.

COMPLEET PAKKET:

- XTM 182I met primaire stekker
- Lastoorts naar keuze (verplichte optie)
- Massakabel van 3 meter
- Aandrijfwielen 0,6/0,8/1,0
- Gasslang
- Engelstalige handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE-certificaat



PARWELD TV
Meer informatie over de Parweld lasmachines? Bezoek Parweld TV op youtube.

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP WWW.PARWELD.EU.COM