



XTM 404S PROFESSIONELE DRIE FASIGE DUO MIG MACHINE



NEW

- 3 FASIG
- BURN BACK REGELING
- SOFT START REGELING
- 5M TUSSENAKKET
- DUO DIGITALE DISPLAY

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- 3 x 400V
- 4 Rol aandrijving
- Geforceerde koeling
- 350A @ 60%,
260A @ 100% inschakelduur
- Stappengeschakelde voltage & Traploze draadsnelheid
- Ingebouwde gasklep
- Inclusief 3 meter massakabel
- Burn back regeling
- Soft start regeling
- Plaats voor een grote gasflus
- Geschikt voor draadspoelen van 15kg
- Dubbele inductie instelling
- 3 Jaar Carry-In garantie

DC UITGANG

De XTM 404S heeft een DC uitgang en is in combinatie met de juiste draad geschikt voor het lassen van zacht staal, roestvrij staal en aluminium. De machine is ideaal voor het lassen van materialen van 1.5mm tot 10mm.

MAKKELIJK TE BEDIENEN

Op de draadvoerunit kan u de laswaarde aflezen. Hierdoor is het eenvoudig om de lasbewerking af te stellen zonder terug te moeten naar de stroombron.

FLEXIBEL

De afzonderlijke draadaanvoerunit biedt flexibiliteit bij het werken met grote constructies of waar de toegang beperkt is.

NORMERING

EN/IEC 60974-1, RoHS Richtlijn, Low Voltage Richtlijn, EMC Richtlijn (CE Compliant)

ACCESSOIRE INFORMATIE

CODE	OMSCHRIJVING
PRO3600AK	Slijtonderdelenbox PRO36
XTMC10A	Tussenpakket 10M Gasgek.
WR4075	Bescherm Pre-Weld Anti-Spat 750ml
XR938H	Large View Lashelm Grijs

COMPLEET PAKKET:

- XTM 404S met primaire stekker
- Lastoorts naar keuze (verplichte optie)
- Tussenpakket 5M gasgekoeld
- Massakabel van 3 meter
- Nederlandse handleiding online
- CE-certificaat

PARAMETER	WAARDE
Machine Type	Afzonderlijk
Lasstroom	350A DC
Draadsnelheid	0.5-22m/min
Voltage	16.5-32V
Spool Grootte	300mm (15kg) 200mm (5kg)
Aandrijving	4R
Draaddikte	0.8-1.6mm
Inschakelduur	350A @ 60% 260A @ 100%
Primaire Spanning	3 x 400V
Zekering	20A T
KVA	13
Generator Grootte*	25 KVA
Afmetingen (LxBxH) mm	1240 x 550 x 935
Gewicht (Kg)	135

*Generator vereist AVC



LASTOORTS KEUZESELECTOR

(VERPLICHTE OPTIE)

ECR3600-30ER	Everyday 36 - 3m
ECR3600-40ER	Everyday 36 - 4m
PRO3600-30ER	Pro-Grip 36 - 3m
PRO3600-40ER	Pro-Grip 36-4m
XP300A-30E	XP8 300A-3m
XP300A-40E	XP8 300A-4m

Selecteer uw lastoorts naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van de gekozen lastoorts.



ECR3600

PRO3600

XP300A

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP
WWW.PARWELD.EU.COM



PARWELD TV

Meer informatie over de Parweld lasmachines? Bezoek Parweld TV op youtube.