

## XTS 902 DV WATERKOELER



### XTS 902 DV Waterkoeler

#### Waterkoeler XTS 902 DV

- 110/240V spanning
- Koelvermogen tot 500A van Tig- en Migtoortsen.
- Snelkoppelingen voor de waterslangen.
- Beperkte afmetingen vloerplaat
- Eenvoudige plaatsing en montage
- Geen ontluchting nodig
- 24 maanden garantie

De XTS 902 DV waterkoeler is de waterkoeler voor Tig- en Migtoortsen. Werkt eenvoudig op 240V.

De XTS 902 DV is zo opgebouwd, dat het bij elk lastoestel kan geplaatst worden. En beschermt hierdoor alle watergekoelde Tig- en Migtoortsen tot 500A.

De unit kan zelfs gebruikt worden bij puntlastoestellen tot 60KVA.

#### Montage

De kleine voetoppervlakte maakt het mogelijk om de XTS 902 DV naast de gasfles op de meeste lastoestellen te monteren.

#### Flowcontact (in optie)

Het Flowcontact van de koeler kan tussen het schakelcontact van de watergekoelde lastoorts gemonteerd worden. Zo is de lastoorts beschermt tegen het lassen zonder waterkoeling. Wat de levensduur van de lastoorts sterk verlengt.

#### Ultracool

Aangeraden wordt alleen Ultracool koelvloeistof te gebruiken. Deze beschermt u lastoorts optimaal en zorgt voor een langdurige werking van de XTS 902 DV. De Ultracool koelvloeistof is verkrijgbaar in handige bussen van 10 liter.

### Technische informatie

#### XTS 902 DV

Netspanning	110/240V +/- 15%
Input Current	5,2 / 2,6 A
Gewicht	19,5 kg (leeg) 24,5 kg (gevuld)
Power	0,6 Kw
Pompdruk (max)	4,5 bar
Flow capaciteit	14 liters per minuut
Tank capaciteit:	5,0 liter
Afmetingen:	260mm x 270mm x 580mm (BxDxH)

### XTS 902 DV WATERKOELER

Codenummer	Omschrijving	Prijs € (ex BTW)	Prijs € (incl BTW)
XTIS 902	XTS 902 DV waterkoeler (zonder vloeistof)		
XTS 902 - P1	XTS 902 DV waterkoeler met 10 liter Ultracool koelvloeistof.		
XTSUC	Ultracool koelvloeistof (10 liter)		